

# biopin – Padlófelújító tisztító-átmosó olaj

Nr: 0203

## Általános termékleírás Termékleírás

## Felhasználási terület

## Összetétel

## Szín

## Tárolás

## Eltarthatóság

## Kiszerezés

## Műszaki adatok

## Specifikus súly

## Viszkozitás

## Felhasználás

## Száradási idő

## VOC besorolás

## Feldolgozási útmutató

## Alkalmos alapfelületek

## Felületi kívánalmak

## Hígítás

## Feldolgozás

## Frissítés

## Szerszámtisztítás

## Biztonsági figyelmeztetés

## Általános figyelmeztetés

## Hulladékkezelés

A **biopin Padlófelújító tisztító-átmosó olaj** növényi olajokból és viaszokból álló, nagyon jó szennyeződés oldó tulajdonságokkal rendelkező olaj fa járófelületekhez. Csiszolás nélkül egy művelettel lehet a fa járófelületet tisztítani és újra impregnálni. Oldószermentes. Erősen szennyezett, felújításra szoruló olajozott vagy viaszolt (festett felületekre nem alkalmas), padlók ápolására, tisztítására.

Kötőanyag: polimerizált természetes olajok, karnaubaviasz, méhviasz, ólommentes szárítóadalék.

színtelen

Száraz, gyermekektől jól elzárt helyen. Hűvös és fagymentes helyen.

Zárt állapotban, legalább 4 évig eltartható.

2,5 l.

kb. 85 g/ml

kb. 35 mp (DIN 4 mm) 20 °C-on

kb. 75-90 ml/m<sup>2</sup> rétegenként. A felület tulajdonságainak és szívóképességének függvényében.

kb. 4 óra múlva porszáraz, teljes száradás 24 óra múlva.

Az olajok és viaszok nem tartoznak a rendelet hatálya alá.

Olajozott vagy viaszolt fapelületekhez.

Az alapnak száraznak, por és zsírtmentesnek kell lennie.

Nyers alapokat gondosan átcsiszolni. A járulékos anyagban gazdag fák esetében próba-kezelést kell végezni.

Feldolgozókész; szükség esetén **biopin Hígítóval** hígítható.

Használat előtt alaposan keverje fel. Feldolgozási hőmérséklet legalább 15 °C. A **biopin Padlófelújító tisztító-átmosó olajat** 3-5 m<sup>2</sup>-re öntsük ki a padlóra és padlópolírozó géppel (zöld paddel, 180-as) oszlassuk szét és dörzsöljük be a felületbe. A szennyezett felületet pormentesen csiszolja és a felületet átdörzsöli. A felületen maradó szennyezett olaj könnyen eltávolítható gumilehúzóval vagy ronggyal. Ezután egy nem szőszölődő ruhával vagy polírpaddal (fehér) átpolírozzuk. Kisebb felületek kézzel is elkészíthetők.

Ha frissíteni szeretné a felületet bármikor, egy ruhával vékonyan kezelje át a felületet. Ha szükséges kezelje **biopin Természetes keményolajjal** vagy **biopin Keményviaszolajjal**. Használat után **biopin Hígítóval** tisztítjuk.

A biztonsági tudnivalókat a termékre vonatkozó biztonsági adatlap tartalmazza.

A természetes festékeknek jellegzetes illatuk van a felhasznált növényi olajok miatt. A felhasználás alatt biztosítani kell a jó szellőzést. A száradó olajok bizonyos körülmények között öngyulladásra, ezért az olajjal átitatott rongyokat terítsük ki száradni vagy áztassuk vízbe. Használat esetén a fent leírtaknak megfelelően nem áll fenn az öngyulladás veszélye.

A festék vagy oldószermaradványokat ne juttassuk a szennyvízbe, talajba. A beszáradt termékmaradványok a háztartási szeméttel elszállíthatóak. Az üres fémdobozt szelektíven kell a megfelelő hulladéktárolóba tenni.



[www.biopin.hu](http://www.biopin.hu) • [www.biofestek.hu](http://www.biofestek.hu) • [naturinfo@orange6.hu](mailto:naturinfo@orange6.hu)

**Utasítások:** A műszaki adatlapon feltüntetett utasítások és észrevételek több éves kutatás és gyakorlati felhasználás eredményein nyugszanak. Kizárólag tájékoztató jellegűek. A felhasználónak a terméket a felhasználás céljának megfelelően kell megítélnie annak alkalmasságára. A gyártó az anyagösszetétel megváltoztatásának jogát fenntartja. Készült: 2010 március  
ORANGE 6 Természetes Otthon Kft • 1163 Budapest Cziráki u. 26-32. • Tel.: 06 (1) 403 16 83 • Fax: 06 (1) 402 43 38 •  
[naturinfo@orange6.hu](mailto:naturinfo@orange6.hu) • [www.orange6.hu](http://www.orange6.hu)