

Általános termékleírás

Termékleírás

Ápoló és védő színtelen, speciális készítmény növényi nyersanyagokból. A fa erezetét, színét kiemeli. A felületnek enyhén selymes fényt kölcsönöz, amely víz- és szennyasztító.

Felhasználási terület

Különleges ápolásra kezeletlen vagy olajozott fabútorok beltéri kezeléséhez. Fenyőfélék kezeléséhez mint a borovi, luc stb. de alkalmas keményfákhoz is mint a bükk és a tölgy. Trópusi fákhoz mint a teak **biopin Bútorolaj** ajánlott. Gyermekek játékra alkalmazható: EN 71/3 szabvány alapján.

Összetétel

Kötőanyag: polimerizált természetes olajok, zsírsavak és gyanták
Oldószer: izoalifát

Szín

Segédanyagok: ólom- és báriummentes szárítóadalék színtelen

Tárolás

Száraz, gyermekektől jól elzárt helyen. Hűvös, száraz és fagymentes helyen.

Eltarthatóság

Zárt állapotban legalább 4 évig eltartható.

Kiszerezés

0,5 l.

Veszélyesség

B osztály, gyúlékony

Műszaki adatok

Specifikus súly

kb. 0,84 g/ml

Vízkozitás

kb. 28 mp (DIN 3 mm) 20 °C

Gyulladáspon

>62 °C

Felhasználás

kb. 60-70 ml/m² rétegenként normális nedvszívó felületnél

Száradási idő

20 °C közepes páratartalomnál 3-5 óra múlva száraz.

VOC besorolás

Az olajok és viaszok nem tartoznak a rendelet hatálya alá.

Feldolgozási útmutató

Alkalmas alapfelületek

Felületi kívánalmak

Fa.

Az alapnak száraznak, por és zsírmentesnek, az ásványi alapoknak kémiaiilag semlegesnek kell lennie.

Feldolgozás

Ecsettel vagy egy nem szőszőlődő ronggyal felhordani. 8 °C alatt ne használjuk.

Hígítás

Feldolgozásra kész állapotú. Szükség esetén **biopin Hígítóval** hígítható.

Előkezelés

A gyantagazdag és az olajos fákat (pl. teak) **biopin Hígítóval** át kell dörzsölni.

Alapozás

A **biopin Bútorolaj** ecsettel 1-2-szer vékonyan egyenletesen kezelni. A nem beszívódott olajat 10 perc múlva egy rongy segítségével eloszlatjuk, bedolgozzuk, majd hagyjuk száradni. Száradás után (3-5 óra) a felületet kevés olajjal egy rongy segítségével vékonyan átkenni.

Profitipp: Kezelje le a szekrény belsejét egyszer vékonyan és hosszú ideig szellőztesse. Alternatív megoldásként használjon viasztartalmú biopin terméket, **biopin Méhviaszt** vagy **biopin Természetes keményviaszt**.

Ápolás

Ne használjunk agresszív tisztítószereket. A zsírfoltokat **biopin Hígítóval** távolítsuk el. Kevés **biopin Bútorolaj** egy ronggyal vékonyan egyenletesen felvinni. Hagyjuk száradni. Szükség esetén még egy réteget felvinni.

Szerszámtisztítás

Használat után **biopin Hígítóval**.

Biztonsági figyelmeztetés

A biztonsági tudnivalókat a termékre vonatkozó biztonsági adatlap tartalmazza.

Általános figyelmeztetés

A természetes festékeknek jellegzetes illatuk van a felhasznált növényi olajok miatt. A felhasználás alatt biztosítani kell a jó szellőzést. A száradó olajok bizonyos körülmények között öngyulladóak, ezért az olajjal átitatott rongyokat terítsük ki száradni vagy áztassuk vízbe. Használat esetén a fent leírtaknak megfelelően nem áll fenn az öngyulladás veszélye.

Hulladékkezelés

A festék vagy oldószermaradványokat ne juttassuk a szennyvízbe, talajba. A beszáradt termékmaradványok a háztartási szeméttel elszállíthatóak. Az üres fémdobozt szelektíven kell a megfelelő hulladéktárolóba tenni.



www.biofestek.hu • naturinfo@orange6.hu

Utastások: A fafelületek kémiai és fizikai tulajdonságai eltérhetnek egymástól, ezért minden esetben végezzen próbakezelést és győződjön meg a tényleges végeredményről. A műszaki adatlapon feltüntetett utastások és észrevételek több éves kutatás és gyakorlati felhasználás eredményein nyugszanak. Kizárólag tájékoztató jellegűek. A felhasználónak a terméket a felhasználás céljának megfelelően kell megítélnie annak alkalmasságára. A gyártó az anyagösszetétel megváltoztatásának jogát fenntartja. Készült: 2010 október

ORANGE 6 Természetes Otthon Kft • 1163 Budapest Cziráki u. 26-32. • Tel.: 06 (1) 403 16 83 • Fax: 06 (1) 402 43 38