

Általános termékleírás

Termékleírás

Felhasználási terület

Összetétel

Szín

Tárolás

Eltarthatóság

Kiszerezés

Műszaki adatok

Specifikus súly

Viszkozitás

Gyulladáspon

Felhasználás

Száradási idő

DIN EN 71/3

Feldolgozási útmutató

Alkalmas alapfelületek

Felületi kívánalmak

Feldolgozás

Hígítás

Alapozás/ új felület

Ápolás/ felújítás

Feldolgozási javaslat

Szerszámtisztítás

Biztonsági intézkedések

Általános figyelmeztetés

Hulladékkezelés

A **biopin Teraszolaj** egy magas minőségű, speciális olaj kültéri teraszok, faépítmények, stégek. A magas minőségű növényi olajok impregnálják és frissen tartják az új fafelületeket, a régiakat pedig megújítják, gátolja a fa kiszáradását, repedezését. Az ásványi pigmentek gondoskodnak a felület szépségéről és megakadályozzák a korai szürkülést.

Kezeletlen, nagynyomáson impregnált és olajozott fák kültéri

alap-, befejező és ápoló kezelésére. Teraszburkolat, stégek stb. kezelésére.

Különösen ajánlott: Bangkirai, massaranduba, akác, douglas fenyő, vörösfenyő, nagynyomáson impregnált tűlevelű fákhhoz.

Kötőanyag: polimerizált természetes olajok, zsírsavak és gyanták.

Oldószer: izoalifát.

Pigmentek: ásványi pigmentek.

Segédanyagok: kovasav, ólommentes szárítóadalék.

4011 vörösfenyő, 4012bangkirai, 4013 teak

Száraz, gyermekektől jól elzárt helyen. Hűvös és fagymentes helyen.

Zárt állapotban, legalább 4 évig eltartható.

2,5 l., 10l

kb. 0,84 g/ml.

kb. 12 mp (DIN 4 mm) 20 °C-on

>62 °C.

65-125 ml/m² rétegenként. A fa felületi tulajdonságainak és szívóképességének függvényében.

20 °C-on, közepes páratartalomnál 4-6 h múlva porsz áraz, újrafesthető. Teljes kikeményedés 1-2 nap.

Gyermekjátékra alkalmazható: EN 71/3 szabvány alapján.

Kezeletlen, nagynyomáson kezelt vagy már olajozott kemény és puhafa felületek kültéri kezeléséhez (lásd felhasználási terület). Ismeretlen eredetű trópusi fák esetében egy kis területen ajánlatos előzetes próbát végezni ill. a szállítónál érdeklődni. Az alapnak száraznak, por és zsírmentesnek kell lennie.

Használat előtt alaposan keverje fel. Feldolgozási hőmérséklet legalább 8 °C. Ecsettel ill. padlókefével stb. felhordható. Vékonyan egyenletesen.

Feldolgozáskész; szükség esetén **biopin Hígítóval** hígítsa.

A **biopin Teraszolajat** vékonyan egyenletesen vigye fel a fa rostirányának megfelelően. A nem beszívódott olajat kb. 15 perc múlva dolgozza be, oszlassa el, hogy a felületen ne képződjenek pocsoltyák és olajcsíkok. A felület nedvszívó képességétől függően 2-3 alkalommal megismételjük a folyamatot. A rétegek felvitele között néhány órát várjon.

A fafelületeket ajánlott évente az időjárástól és a használatától függően akár sűrűbben kell karbantartani. Ha a bevonat megkopik, kifakul akkor ápolásra szorul. Az ápolás az előzőekben használt olajjal történhet, ez vonatkozik a használat során keletkezett sérülésekre is. A régi felületeket alaposan kefével és vízzel vagy nagynyomású tisztítóval tisztítsa le, majd a fát alaposan hagyja kiszáradni (ez akár egy hetet is jelenthet). Erősen elszürkült felületet csiszolja át vagy **biopin**

Szürküléscsiszolóval kezelje először és száradás után adott esetben finoman csiszolja át, ha túl érdes lenne. Ezután 1-3 rétegben vigye fel a **biopin**

Teraszolajat, az új felületnél leírtak szerint.

Annak érdekében, hogy ne keletkezzenek túlzottan fényes foltok, a **biopin Teraszolajat** ne hordja fel túl vastagon. Az ilyen helyek nedves időben csúszásveszélyesek lehetnek. Ápolókezelés az igénybevettstől függően, de lehetőleg évente egyszer javasolt.

Használat után **biopin Hígítóval**.

A biztonsági tudnivalókat a termékre vonatkozó biztonsági adatlap tartalmazza.

A természetes festékeknek jellegzetes illatuk van a felhasznált növényi olajok miatt. A felhasználás alatt biztosítsa a jó szellőzést. A száradó olajok bizonyos körülmények között öngyulladásveszélyesek, ezért az olajjal átitatott rongyokat terítse ki száradni vagy áztassa vízbe. Használat esetén a fent leírtaknak megfelelően nem áll fenn az öngyulladás veszélye.

A biológiailag lebomló és oldószermentes anyagokat se juttassa a szennyvízbe, talajba. A beszáradt termékmaradványok a háztartási szeméttel elszállíthatóak. Az üres fémdobozt szelektíven tegye a megfelelő hulladéktárolóba.



Készült: 2010 október

ORANGE 6 Természetes Otthon Kft • 1163 Budapest Cziráki u. 26-32 • Tel.: 06 (1) 403 16 83 • Fax: 06 (1) 402 43 38